

## Einfassprofil *SF Profi ungleichschenklig*

Für Gipskartonplatten mit 12,5mm Stärke

### Abbildung/Anwendung



Kunststoff-U-Anschlussprofil zum Einfassen von Gipskartonplatten und zum festen Montieren an Bauteilen wie Fenster oder Türen.

Das am Profil angebrachte Schaumstoffklebeband Profil verhindert Abrisse. Einfassprofile dienen zum Schutz der Gipskartonkanten und damit zu einem lotgerechten Abschluss zu anderen Bauteilen.

### Technische Daten

Merkmal	Wert
Art.-Nr.	124425, 124430
Bezeichnung	Einfassprofil SF Profi <i>ungleichschenklig</i>
Farbe	weiß
Länge	2,50m; 3,00m
Verpackung	40 Stäbe/Karton; 40 Kartons/Palette
UV-Beständigkeit	Ja
Material	Hart-PVC
Materialstärke	0,8mm + 0,2mm
Plattenstärke	12,5mm
Toleranzen	Soweit nicht anders angegeben, Toleranzen nach DIN 16941/2a und 2B

### Wichtige Hinweise

Profile kühl, trocken und liegend lagern und transportieren.

Verarbeitungszeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum