

## Fensterbank Abschlussprofil DF

Zur Verarbeitung mit Dichtfolie (DF)

### Abbildung/Anwendung



Putzprofil zur Ausbildung einer zweiten Dichtungsebene unter der Fensterbank und eines fluchtgerechten Putzabschlusses. Die Dichtungsebene wird mit einer Dichtfolie ausgeführt.

- ✓ Dichtungsschenkel steif einstellbar 5-10°
- ✓ Tropfschenkel steif einstellbar
- ✓ Tropfschenkel abtrennbar
- ✓ Abreißlasche mit doppelseitigem Klebeband

### Technische Daten

Merkmal	Wert
Art.-Nr.	153700
Bezeichnung	Fensterbank Abschlussprofil DF
Abmessung	50x32mm, Gewebe 100mm
Farbe	weiß
Länge	2,0 m/Stab
Verpackung	15 Stäbe (=30 m)/Karton
UV-Beständigkeit	ja
Material	Hart-PVC
Gewebe	alkalibeständiges Glasfasergewebe 145g/m <sup>2</sup> (nach ETAG 004)
Toleranzen	DIN 16941/2a und 2B

### Wichtige Hinweise

Profile trocken, kühl und liegend lagern und transportieren.

Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C.

Untergründe müssen eben, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein.